

## **OZÔNIO**

O ozônio tem sua ação bactericida comprovada em meio aquoso, no ar e em contato direto com superfícies, estudos realizados em ambientes com difusão de ozônio indicam a redução de 99% de todos os micro-organismos testados, a saber: Staphylococcus epidermidis, Micrococcus luteus, Arthrobacter citreus, Bacillus subtilis (veg.), Escherichia coli, Salmonella typhimurium, Serratia marcescens, Pseudomonas fluorescens e Candida albicans.

A manutenção de um fluxo constante de ozônio em ambientes confinados garante a difusão do gás por todos os espaços, mesmo os de difícil acesso para os meios normais de limpeza.

## **OXICLEAN**

O Ozonizador OXICLEAN tem design compacto, podendo ser fixado na parede ou utilizado em bancada.

Geração de ozônio por efeito corona, utilizando vidro de alto desempenho, reator em aço inoxidável e mangueiras em teflon.

O ozônio é produzido a partir do ar ambiente, o OXICLEAN possui compressor de ar incorporado.

## CARACTERISTICAS TECNICAS

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| CONCENTRAÇÃO OZONIO | 1,0 µg/ml          |
| FLUXODE AR          | 1,5 lpm            |
| PRESSÃO AR          | 2,0 psi            |
| TENSÃO              | 110 ou 220 V ± 5 % |
| ATERRAMENTO         | SIM                |
| DIMENSÃO            | 260x290x140 mm     |

## OPERAÇÃO

1. Posicionar o OXICLEAN na parede ou na bancada, próximo a área de uso. Sempre ao alcance da mangueira.
2. Confirmar o aterramento da tomada.
3. Posicionar a mangueira no interior do ambiente.
4. Ligar o OXICLEAN.
5. O equipamento desligará após 25 minutos.

## CUIDADOS

1. Proteger da ação direta da chuva e do sol.
2. Os componentes principais são de vidro, evite pancadas ou quedas.
3. Verifique o estado da proteção plástica para evitar vazamento para o ambiente.
4. Mantenha o ambiente arejado.

## **MANUTENÇÃO**

1. Mantenha o ambiente de uso limpo e seco.
2. Verifique periodicamente o funcionamento dos ventiladores.
3. Verifique periodicamente a saída do fluxo de ozônio.
4. Preventivamente recomenda-se a limpeza do vidro a cada 18 meses.

## **TERMO DE GARANTIA**

A **OZOXI** dá Garantia de 01 Ano, contado a partir da emissão da Nota Fiscal de Venda, contra defeito de fabricação ou comprometimento das condições normais de funcionamento, desde que este comprometimento não seja oriundo da negligência do cliente ao cumprimento das recomendações de instalação e manutenção descritas neste manual.

## **EXTINÇÃO DA GARANTIA**

Esta Garantia será considerada sem efeito quando:

1. Do decurso normal do prazo de sua validade.
2. O equipamento for entregue para conserto a pessoas não autorizadas pela OZOXI, ou se forem verificados sinais de violação das suas características originais.
3. Não forem aplicadas corretamente as instruções contidas neste manual.
4. Ocorrerem danos causados por violação da embalagem e/ou defeitos decorrentes na desembalagem e/ou transporte do equipamento.
5. Danos decorrentes de descargas elétricas naturais (raios), ou aterramento fora das especificações ou variações picos de tensão acima do especificado.

## **NOTA**

A OZOXI se reserva o direito de alterar seu produto sem aviso prévio.